

ARDEX A 18 Haftschlämme perfekt in Kombination mit:

ARDEX A 35 Schnellzement ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel

- Herstellen schnell nutzbarer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund
- Nach 3 Stunden begehrbar
- Nach 1 Tag trocken und verlegereif
- Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften
- Lange Glätt- und Reibezeit



ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich

- Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, Trennschicht und im Verbund
- Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett
- Schwind- und spannungsfreie Erhärtung und Trocknung
- Verarbeitungszeit: 60 Minuten



Die ARDEX App: Jetzt in der Version 2.0 mit vielen neuen Funktionen!



QR-Code scannen
und die ARDEX App
herunterladen



Ihr ARDEX Partner

1348 12/2014

NEU! ARDEX A 18
Haftschlämme

Alle Zeichen auf Grün.



ARDEX GmbH
Tel.: +49 (0) 23 02 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 23 02 / 664 - 240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de



Produktinformation



www.ardex.de

ARDEX A 18 Haftschlämme

Schafft sichere Verbindungen.

Mit **großem Anwendungsspektrum zur Herstellung von Verbundestrichen mit:**

- ARDEX A 35 Schnellzement
- ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel
- ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
- ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich

und anderen Zementmörteln auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, wie z. B. alten Terrazzo-, Fliesen- und Betonwerksteinbelägen.

Haftbrücke für Ausbesserungsarbeiten mit Zementmörteln.

Produktvorteile:

- Mit Farbindikator zum Erkennen der offenen Zeit
- Lange offene Zeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Hoher Haftverbund



ARDEX A 18 ist die ideale Haftbrücke zur Herstellung von Verbundestrichen im Neubau und bei der Sanierung.

Die praktische einkomponentige **ARDEX A 18 Haftschlämme** lässt sich einfach anrühren und trägt mit der langen offenen Zeit und dem hohen Haftverbund dazu bei, dass alle Zeichen auf Grün stehen für die sichere Verbindung von Untergrund und Estrich. Zudem ist durch die grüne Einfärbung einfach zu erkennen, wo die Haftschlämme bereits aufgebracht wurde. Für noch mehr Sicherheit nutzen Sie den Farbindikator auf der nächsten Seite. Mit diesem können Sie ablesen, ob noch in die Haftschlämme eingearbeitet werden kann.



Verlegen des Estrichmörtels auf der Haftschlämme.

Frisch angemischte ARDEX A 18 Haftschlämme.

Nutzen Sie unseren ARDEX Farbindikator, um die offene Zeit zu erkennen!

1. ARDEX A 18 Haftschlämme gemäß Produktdatenblatt anrühren.
2. Haftschlämme mit Hilfe eines Besens, geeigneten Rollen, einem Zahnspachtel oder einer Schlämbbürste auftragen.
3. Verlegung des Estrichmörtels auf der feuchten sattgrünen Haftschlämme, frisch in frisch.

Durch Baustellenbedingungen, Verarbeitungstechnik und Saugfähigkeit des Verlegematerials können geringe Farbbewertungen auftreten.

**Offene Zeit vorüber!
Bitte nochmals mit frischer
ARDEX A 18 Haftschlämme
überstreichen.**